

ALLMÄN INFORMATION

9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser är ett särskilt framtaget avfettningsmedel för underlag som ska beläggas med MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series. Använd en teknik där du först stryker på och sedan direkt torkar av och undvik förångning av 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser för att säkerställa att alla smuts avlägsnas.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN



PISTOL BESTYCKNING



	MUNSTYCKE (MM)	LUFTTRYCK (BAR / PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

APPLICERING



AVLUFTNING OCH TORKTIDER



LUFTTORKA 20 °C / 68 °F		PÅSKYNNAD TORKNING (UGNSTORKNING) 60 °C / 140 °F	
Avluftning	-	Avluftning	-
Damm torr	-	Damm torr	-
Hanterbar	-	Hanterbar	-
Tejpbär	-	Tejpbär	-
Slipbar	-	Slipbar	-
Polerbar	-	Polerbar	-

SUBSTRAT



BRUKSTID VID 20°C (68°F)



KOMPONENTER



TILLSATSER



FÖRBEHANDLING AV YTA



NÄSTA VARV



FYSISKA DATA

EU REGLER		
VOC Tal	2004/42/IIIB(a)(200)199	
Produktens underkategori (i enlighet med direktiv 2004/42/EG) och maximalt VOC-innehåll (ISO 11890-1/2) för den färdiga produkten.		
IIIB/a. Förberedelse och rengöring - För-rengörare. EU:s gränsvärden: 200 g/l. (2007) Denna produkt innehåller maximalt 199 g/l VOC.		
Kemisk Bas	Blandning av vatten och organiska lösningsmedel	
Fysiska Egenskaper	Viskositet	-
	Netto vikt (g/l)	0.973
	Flampunkt	23°C / 73.4°F
	Vol. % solid	-
	Ekonomi	-
	Glans	-
	Färg	-

SKYDD



Använd lämpligt andningskydd (*vi rekommenderar att man använder en friskluftsmask*).

Mer information finns i säkerhetsdatabladet som du når via följande länk:

<https://sds.de-beer.com>



DEBEER
REFINISH

9-851

WaterBase 900+ Series Degreaser

RENGÖRING



LAGRINGSTID

Minst fem år (under normala förvaringsförhållanden 10–30°C)
(öppnad behållare).

NOTERINGAR



Använd inte en rengöringspruta.