

Allmänna Specifikationer:

- Boxtyp: Lackbox BETA
- Tillverkare: Saima Meccanica
- Modell: BETA
- Färger: Vit, Blå, Grå är standard men kan beställas i övriga kulörer
- Konfigurerbar enligt kundens önskemål
- Mest sålda modellen från Saima Meccanica
- Självbärande väggar med 50mm tjocklek
- Plåt med vit insida, valfri färg på utsidan
- Golvutsug

Mått och Kapacitet:

- Invändig storlek (LxBxH): 7210x3960x2800mm
- Tredelad port med temphärdade fönster, en del som servicedörr
- Invändigt golv: Galvaniserat galler med 3 rader i mitten och täckplåt på gångytor
- Max belastning på golv: 470 kg/hjul (galler) finns även 680kg som tillval

Ventilation och Luftcirkulation:

- Full ventilation under sprutprocessen med 100% förvärmad friskluft
- Under torkning cirkulerar 90% av luften, 10% friskluft tillsätts
- Nominal flätkapacitet: 28,000 m³/tim
- Sjunkhastighet: 0,27 m/sek (mätt inne i boxen)
- *Automatisk över/undertryck med separat Pascal mätare*

Belysning:

- Totalt 70 lysrör
- 2 rader snedställda ljusramper mellan vägg och tak med 4 rör i varje
- 2 rader ljusramper på väggens mitt med 2 rör i varje

Värmesystem:

- 2-steps Reilo oljebrännare
- Inluft: 1st direkt driven fläkt med 9,2 kW motor
- Luftkolvar för cirkulation
- Förfilter för inluft
- Utluft: 1st direkt driven fläkt med 9,2 kW motor
- Filter för rening av utluft i aggregatet

Takfilter och Utvändig Konstruktion:

- Takfiltret av kvalitet G 600, täcker hela undertaket
- Takfiltret byts underifrån, utskiljningsgrad: 98%
- Box och aggregat monteras på en 350mm hög sockel över befintligt betonggolv
- Isolerad rostfri skorsten (3m ingår)
- Utvändiga uppkörsramper på golvet

Tillval:

- Alternativ hel ramp inne och utanför box
- Gasbrännare eller varmvattenbatteri (fjärrvärme)
- LED-lys som alternativ till neonljusrör
- Kanaler (bör beräknas efter boxens placering i olika fastigheter)
- Heatex Värmeväxlare (smart investering)
- Touch panel med inverter styrning
- Horisontalbox

Observera: Alla tekniska specifikationer är baserade på tillgänglig information och kan vara föremål för ändringar utan föregående meddelande. Kontakta Tipro för aktuella specifikationer och priser.

